

# TECHNISCHE DATEN

## KONA / KONA Hybrid

	BENZIN			HYBRID
	1.0 T-GDI / 2WD 100 PS / 6MT	1.6 T-GDI / 2WD 138 PS / 7DCT	1.6 T-GDI / 4WD 170 PS / 7DCT	1.6 GDI HEV / 2WD 130 PS / 6DCT
<b>VERBRENNUNGSMOTOR</b>				
Anzahl der Zylinder	3	4	4	4
Hubraum [cm³]	998	1.598	1.598	1.580
Motorsteuerung	Steuerkette	Steuerkette	Steuerkette	Steuerkette
Maximale Leistung [kW(PS) / UpM]	73,6 (100) / 6.000	101,5 (138) / 5.000-6.000	125 (170) / 6.000	68,5 (93,2) / 5.700
Maximales Drehmoment [Nm / UpM]	200 / 2.000 - 2.500	250 / 1.600 - 3.500	265 / 1.600 - 4.000	134,4 / 4.000
Schadstoffnorm	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Fahrgeräusch / Standgeräusch [dB(A)]	69 / 73	70 / 79	68 / 77	68 / 77
<b>ELEKTROMOTOR</b>				
Maximale Leistung (max.) [kW/PS]	-	-	-	32,0 (43,5)
Elektrische Nenndauerleistung [kW/PS]	-	-	-	10,1 (13,7)
Drehmoment [Nm/UpM]	-	-	-	170 / 0 - 1.798
Motortype	-	-	-	Permanentmagnet-Synchronmotor
Batterietyp	-	-	-	Lithium-Ionen-Polymer
Nennkapazität [kWh]	-	-	-	1,32
Nennspannung [V]	-	-	-	240
<b>SYSTEMLEISTUNG (Verbrennungs- und Elektromotor)</b>				
Maximale Systemleistung [kW(PS)]	-	-	-	95 (130)
Maximales Systemdrehmoment [Nm]	-	-	-	265
<b>FAHREIGENSCHAFTEN</b>				
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	169	194	201	165
Beschleunigung von 0-100km/h [Sek.]	13,3	9,5	8,8	11,7 (16") / 12,0 (18")
<b>VERBRAUCH / EMISSIONEN (nach WLTP)</b>				
Kraftstoffverbrauch kombiniert [l/100km]	5,7 - 6,1	6,3 - 6,5	6,7 - 7,2	4,5 - 4,8
Kohlendioxid-Emission (CO <sub>2</sub> ) kombiniert [g/km]	129 - 138	142 - 148	153 - 163	104 - 109
<b>ANTRIEB</b>				
Art	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Allradantrieb elektronisch	Vorderradantrieb
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	7-Gang Doppelkupplungsgetriebe	7-Gang Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang Doppelkupplungsgetriebe
<b>FAHRGESTELL</b>				
Bremsen vorne / hinten	Scheibenbremsen / Scheibenbremsen			
Radaufhängung vorne / hinten	MacPherson/ Verbundlenkerachse	MacPherson/ Verbundlenkerachse	MacPherson / Mehrlenkerachse	MacPherson / Mehrlenkerachse
Reifendimension	205/65 R16 95H 215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	215/55 R18 95V	205/65 R16 95H 215/55 R18 95V
<b>GEWICHT</b>				
Eigengewicht [kg]	1.295 - 1.435	1.360 - 1.490	1.450 - 1.575	1.410 - 1.525
Höchstzulässiges Gesamtgewicht [kg]	1.860	1.915	2.000	1.950
Anhängelast gebremst [kg]	600	600	600	600
Anhängelast ungebremst [kg]	1.210	1.310	1.310	1.010
Stützlast [kg]	80	80	80	80
Dachlast [kg]	100	100	100	100
<b>ABMESSUNGEN</b>				
Gesamtlänge (N Line) [mm]	4.350 (4.385)	4.350 (4.385)	4.350 (4.385)	4.350 (4.385)
Gesamtbreite [mm]	1.825	1.825	1.825	1.825
Gesamthöhe [mm]	1.570 - 1.585	1.580 - 1.585	1.580 - 1.585	1.570 - 1.585
Radstand [mm]	2.660	2.660	2.660	2.660
Überhang vorne / hinten (N Line) [mm]	860 / 830 (865 / 860)	860 / 830 (865 / 860)	860 / 830 (865 / 860)	860 / 830 (865 / 860)
Spurweite vorne / hinten [mm]	1.591 - 1.602 / 1.600 - 1.611	1.591 / 1.600	1.591 / 1.600	1.591 - 1.602 / 1.600 - 1.611
Wendekreisdurchmesser [m]	10,6	10,6	10,6	10,6
Kofferraumvolumen [Liter]	466 - 1.300	466 - 1.300	466 - 1.300	466 - 1.300
Tankinhalt [Liter]	47	47	47	38
<b>OFFROAD EIGENSCHAFTEN</b>				
Böschungswinkel vorne / hinten [Grad]	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7
Minimale Bodenfreiheit [mm]	160 - 170	160 - 170	160 - 170	160 - 170

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die Reichweite kann abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren.  
dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.

